

atex

神刈

®

HYBRID

KAMIGARI **RJ700**



ハイブリッド
走行

最大作業角度
45度

機械の状態を
LEDで確認

今まで諦めていた場所の草刈りを
神刈[®]が可能にする！



ハイブリッド
ラジコン草刈機
RJ700 新登場！！


草刈り中はエンジン、その他の移動は電動のハイブリッド仕様

草刈り中はエンジンで刈刃とオルタネータ（発電機）を駆動、モータで電動走行します。エンジン停止状態でも電動走行が可能で1時間草刈り、10分電動走行のモデル試験において11%の燃費向上を達成しました。（エコモード）



エンジン傾斜自動制御

作業角度に応じ、自動でエンジンを左右に最大20度傾斜。これにより、左右最大45度まで、斜面での作業が実現しました。



3色のLEDで、機械の状態を常に確認



本体LED

青 プロポの受信状態

プロポ送信機の受信状態がわかります。消えた場合は電波切れの状態となり、走行停止します。

オレンジ 傾斜状態

傾斜が40度以上はLED、45度以上はLEDとブザーで警告します。

赤 故障による機械の停止

機械が故障し停止した場合、赤LEDが点滅してお知らせします。

本体操作パネル



バッテリー残量計 (LED) の点灯状態または、プロポのディスプレイ画面のエラー番号を確認することで、機械の故障内容と原因・対処方法がわかります。



離れた場所から
エンジン始動 &
停止可能 (最大 175m)

RJ700

セル付 オート
チョーク 電動
走行 刈幅 **700 mm**

プロポ操作部

前後角度	左右角度
テレメトリモニター	リモコン
16 カット #1	16 カット #2
+0.0°	+1.2°
SBS-01S	SBS-01S
EXTRA	



雨の日も安心！
プロポカバー標準装備

ノンリークキャップ

傾斜地でも燃料漏れしません。



ツイン刈刃

刈り草がより細くなり、きれいに仕上がります。また、磨耗しにくいナイフボルト採用で交換回数が少なくて済みます。



刈刃高さ調節機能

刈刃の高さを 30 から 90mm の 10mm 単位で調節できます。



石飛が少ない刈刃カバー

草の取込・排出口に、鉄板とゴムの二重カバーを装着。気になる石の飛散が大幅に軽減されます。



刈刃洗浄機能

ホースを差込み、刈刃を回せば、刈刃カバー内を洗浄できます。



オートパワー OFF 機能

プロポ送信機の操作を 10 分間行わなければ、草刈機本体の電源をシャットダウンする、オートパワー OFF 機能を採用。
※電源切り忘れによるバッテリーの完全放電防止。

メンテナンスのしやすさを考慮した設計

エンジンカバーフルオープン



アワメータ標準装備



バッテリー残量 5 段階表示



刈刃交換工具付き



防水プロポ


受注生産型

(防塵防滴仕様IP64)



※プロポカバーは標準
装備していません。

消耗部品



ナイフ (RJ) SET

(①②③④⑤) 各2個、
(⑥) 4個 (1台分)

希望小売価格 19,800 円
(税別 18,000 円)

[コード No.] 0690-730-300-0

ブレイクリーナ

希望小売価格 1,144 円
(税別 1,040 円)

[コード No.] 272490S

エアクリーナーカートリッジ

希望小売価格 3,520 円
(税別 3,200 円)

[コード No.] 394018S

スパークプラグ

希望小売価格 1,958 円
(税別 1,780 円)

[コード No.] 792015

オイルフィルタ


希望小売価格 3,707 円
(税別 3,370 円)

[コード No.] 842921

燃料フィルタ

希望小売価格 1,485 円
(税別 1,350 円)

[コード No.] 845125



主要諸元

型 式	RJ700	RJ700-W
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,515×1,110×775	
機 体 質 量 (kg)	358	
刈 取 部	刈 幅 (mm)	700
	刈 高 (mm)	30~90
	刈 取 方 式	1 軸、2 段刃
	最大作業能率(a/h)	13.3 (当社実測値)
走 行 部	クローラ (W×P×L)	150×60×43
	接 地 長 (mm)	925
	軌 間 距 離 (mm)	940
	走 行 速 度 (km/h)	0~3.1
	走 行 駆 動	750W ブラシレスモータ x 2 個
	使用最大傾斜角度	前後: 25度 左右: 45度
エ ン ジ ン	過 負 荷 防 止 機 能	○
	接 地 圧 (g/cm ²)	129
	型 式 名	ブリックス 356777-0147B5
	種 類	空冷4サイクルV型2気筒0HVガソリンエンジン
	総排気量 (L (cc))	0.570 [570]
	出力/回転速度 (kW (PS) / rpm)	推奨 10.4 [14.2] / 3,600 最大 13.4 [18.2] / 3,600
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量 (L)	11
そ の 他	始 動 方 式	セルモーター式
	操 作 可 能 距 離 (m)	65~175
	チ ョ ー ク	オートチョーク
ブ ロ ヲ	標準仕様	防塵防滴仕様 (IP64)

愛媛県産業技術研究所
(公財)えひめ産業振興
財団にご協力いただき
ました。

愛媛県イメージアップキャラクター
みぎやん
許諾番号:106036



※本機を安全に使っていただくために、本機には **危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。
※本機のお取扱は「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
※公道での乗車、走行はできません。
※仕様や塗装色については、改良等により、予告なく変更することがあります。
※希望小売価格については、北海道・沖縄・離島を除く2019年適用価格です



※ISO14001 本社・工場
※ISO9001 電動車 小型特殊自動車 乗用草刈機

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取 扱 店

豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

製造元

■本 社 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
TEL(089)924-7162(営業直通)
■部品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950
■東北営業所 TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323
■関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
■中部営業所 TEL(0584)89 8141(代) FAX(0584)89 8155
■中四国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
■九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423

●アテックスのホームページをご覧ください。 <http://www.atexnet.co.jp/>
●お客様ダイヤル **0120-870866**